

GOES 625i MAX 4x4



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	
CILINDRADA	594 cc
TIPO	4-T, refrigeración líquida, SOHC
DIAMETRO POR CARRERA	96 X 82 mm
RELACION DE COMPRESIÓN	10:1
ENCENDIDO	C.D.I.
ARRANQUE	Eléctrico / Tirador auxiliar
ALIMENTACIÓN	EFI - BOSCH System
POTENCIA NETA	< 15 kW (CE)
POTENCIA MÁXIMA	28kW / 5.500rpm (40 cv)
PAR MÁXIMO	46,9 Nw / 5.500rpm
TRANSMISIÓN	
TIPO	CVT, Automático (P / R / N / H / L)
CONJUNTO	Integral 4x4 / Trasera 4x2
DIFERENCIAL DELANTERO	Blocante / Desconectable
EMBRAGUE	Automático / Centrifugo
TRANSMISIÓN SECUNDARIA	CARDAN
EMISIONES CO2	Certificado Euro-3
BASTIDOR	
TIPO	Tubo de acero
SUSPENSIÓN DELANTERA	Independiente. Dobles trapecios
REGLAJES	GAS HIDRÓGENO. Compresión y Extensión. Regulable
SUSPENSIÓN TRASERA	INDEPENDIENTE. Dobles trapecios
REGLAJES	GAS HIDRÓGENO. Compresión y Extensión. Regulable
FRENOS DELANTEROS	2 Discos hidráulicos
FRENOS TRASEROS	Disco hidráulico
FRENO PEDAL	Freno combinado integral
FRENO PARKING	Mecánico
NEUMÁTICOS DELANTEROS	25x8.00-12
LLANTAS DELANTERAS	12x6
NEUMÁTICOS TRASEROS	25x10.00-12
LLANTAS TRASERAS	12x7.5
MEDIDAS	
LONGITUD / ANCHO / ALTO	2.300 / 1.180 / 1.230 mm
ALTURA DE ASIENTO	920 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	1.490 mm
ALTURA DE ASIENTO	550 mm (desde el reposa-pies)
ALTURA LIBRE AL SUELO	275 mm
DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	19L
TIPO DE COMBUSTIBLE	Sin plomo
DEPÓSITO DE ACEITE	1L
PESO EN VACIO	337kgr
CAPACIDAD DE ARRASTRE	150 kgr (CE)
CAPACIDAD DE CARGA	Parrilla delantera: 35 kgr / Parrilla trasera: 70 kgr
DATOS	
IMPORTADOR	Jets Marivent Spain, S.L.
HOMOLOGACIÓN	Cuadríciclo
Nº DE PLAZAS	2
COLORES	GRIS METALIZADO / BLANCO
GARANTÍA	2 AÑOS
PRECIO	N.D.

EQUIPAMIENTO: Velocímetro digital multifunciones, reloj, velocidad y RPM en gráfico de barras y numérico, posición de marcha, indicador 4x2 y 4x4, testigos de iluminación y señalización, luces de temperatura/ motor, medidor electrónico de combustible, luz de nivel bajo de combustible y aceite del motor, tacómetro. **SEGURIDAD 2º PASAJERO:** Respaldo, asideras ergonómicas y reposapiés.

ILUMINACIÓN: Luces delanteras, traseras y freno de tipo LED. **ELECTRICIDAD:** Preinstalación de WINCH o cabestrante. Toma de corriente 12V instalado en la parte posterior de fácil acceso. Bocina eléctrica. **ACCESORIOS OPCIONALES:** Bola de remolque y WINCH o cabestrante. Protecciones de bajos y suspensiones. Llantas de aluminio cromadas en dos colores y neumáticos más agrivos de tipo "Big Horn". Guantero delantera con llave de fácil acceso y generosa capacidad. Sistema de freno Parking de seguridad en el acelerador. Cubremanos específicos de gran resistencia.